

Nr. pom./rodzaj pom.	Typ grzejnika	Moc [W]	Uwagi
01/01 JADALNIA	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	1500	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 650mm, długość 500mm, grubość 102mm
01/01 JADALNIA	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	1500	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 650mm, długość 500mm, grubość 102mm
01/01 JADALNIA	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	750	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 440mm, długość 340mm, grubość 102mm
01/02 TOALETA NP.	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	750	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 440mm, długość 340mm, grubość 102mm
01/03 WYSTAWY	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	1500	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 650mm, długość 500mm, grubość 102mm
01/05 POM. POMOCNICZE	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	750	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 440mm, długość 340mm, grubość 102mm
01/06 TOALETA PRACOWNIKÓW	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	750	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 440mm, długość 340mm, grubość 102mm
01/07 POM. SOCJALNE	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	750	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 440mm, długość 340mm, grubość 102mm
01/08 KUCHNIA	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	1500	IP 24, IK08, Klasa II Zasilanie; 230 V, 50Hz, grzejnik wyposażony w moduł sterowania z wyświetlaczem i ze zintegrowanym programotorem; nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7C, wymiary: wysokość 650mm, długość 500mm, grubość 102mm